

Cristallo 600

Alto rendimiento

Cristallo 600, es un distribuidor de bebidas calientes de alto rendimiento completamente automático, especialmente creado para reducir y optimizar las intervenciones de reposición y asistencia y ofrecer siempre un perfecto espresso.

Con 16 selecciones directas y 4 preselecciones (con posibilidad de una 5ª), tiene una autonomía de 570 consumiciones. Tiene capacidad para 5 productos solubles, además del café en grano y del azúcar, con 2 contenedores de capacidad doble y 1 individual.



Ideas con Pasión

 **Saeco**

Cristallo 600

Características principales

- Distribuidor automático de vasos, azúcar y paletinas.
- Grupo de café exclusivo Saeco que incorpora el nuevo sistema precalentamiento (patentado): máxima calidad del café espresso desde el primero que se dispensa, fácil limpieza y mantenimiento.
- El exclusivo soporte del cuerpo central, donde están situados la práctica totalidad de los componentes de la máquina, es reclenable y perfectamente extraíble (patentado).
- Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago a la vez.
- Acepta los más diversos sistemas de pago de tipo paralelo y estándar MDB, BDV y EJECUTIVO. Posibilidad de configuración Master y Slave en protocolo MDB y EJECUTIVO.
- Incorpora botonera de 5 selecciones para facilitar su mantenimiento.
- Tarjeta CPU compatible con el resto de máquinas de la gama Italian Time.
- Configuración de bebidas personalizable.
- Alta seguridad para el cliente y el operador.

Especificaciones técnicas

- Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada.
- Contenedores y depósitos de polipropileno alimentario.
- Señal de aviso de falta de agua, café o vaso.
- Control electrónico de la temperatura de la caldera de agua.
- Aspirador para absorber la humedad interna y el vapor del área de erogación.
- Vasero, brazo boquillas y cámara de erogación de fácil extracción para su limpieza.
- Bomba electromagnética de vibración de 60W.

- Sistema anti-desbordamiento con Air-Break y electroválvula de bloqueo presostático.
- Reset incidencia simplificado.
- Caldera termo protegida y con válvula de seguridad.
- Relé general de seguridad para componentes a 24V.
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220V.
- Aprobación de la CE, DEMKO, UL GS y cumplimiento de la normativa EVA de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
- Llave reprogramable, permite programar todas las cerraduras para que una sola llave, pueda abrir todas las máquinas.

Interface usuario

- Botonera con 16 selecciones directas
- 4 opciones de preselecciones: +/- azúcar, descafeinado y opción sin vaso. Posibilidad de una quinta preselección opcional.
- Display retroiluminado de 2 líneas con 20 dígitos.

Accesorios

- Kit autonomía.
- Kit módulo reloj.
- Kit batidor para sustituir espiral de té con descafeinado.
- Kit electroválvula de agua caliente.
- Kit validador 12V DC.
- Kit contador mecánico.
- Llave de programación.
- Kit EVA/DTS versión 6.0.

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundo)	577 x 1830 x 600 mm
Peso	102 kg
Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	1250 W
Caldera	Latón, presurizada
Conexión red hídrica	3/4" (1-8 bar)
Contenedor café en grano	1
Contenedores soluble	5 (2 dep. dobles: con 12.3 l y 3.8 l + 1 sencillo: 5 l)
Contenedores de azúcar	1
Batidores disco / espiral	4 / 1
Vasos disponibles (diámetro)	70-73 mm
Paletinas disponibles	90-105-115 mm
Número de selecciones	16
Número de preselecciones	4 (5ª opcional)

Capacidad de productos

Café en grano	4.2 kg
Café soluble	1.0 kg
Leche	3.3* kg
Chocolate	6.3 kg
Té	3.8 kg
Azúcar	4.0 kg
Vasos	570
Paletinas	570
Depósito agua autónomo	60 l

* 5 kg si se utilizan los dos compartimentos del contenedor doble



Siempre a su servicio:

Saeco Ibérica

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34

info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com